



Raccords à sertir PER PEXPress



- 1 Bague inox
- 2 Anneau permettant un sertissage de précision
- 3 Corps en laiton (CW617N)
- 4 Fenêtre de contrôle d'insertion
- 5 Marquage
- 6 Bague attachée au corps

Description

Avec la gamme à sertir PexPress, COMAP vous propose un large

Caractéristiques du produit

- Gamme du 12 à 25 mm de diamètre
- Profil de sertissage CO
- Certifié CSTBat. Avis Technique 14/12-1753

Bénéfices

- Le système de sertissage est rapide, économique, polyvalent et sûr.
- Une fenêtre de contrôle garantit le raccordement complet.
- Produit haute qualité avec bagues en inox et corps laiton.
- Les bagues inox sont rattachées au corps du raccord. Pas de risque de pertes de composant.

Applications :

Applications PEXPress

Les raccords à sertir PexPress ont été conçus afin d'optimiser et de fiabiliser vos installations sanitaires, de chauffage et de plancher chauffant.

Application	Description	Températures de service	Pression de service
Eau sanitaire	Installations d'eau chaude et froide sanitaire	+5°C à +70°C	6 bar
Chauffage et refroidissement	Pour les systèmes de chauffage, dans la limite des valeurs de pression indiquées.	-10°C à +80°C	6 bar

Installation

1. COUPER LA GAINÉ

Couper la gaine avec un coupe-tube, en veillant à ne pas endommager le tube.

2. COUPER LE TUBE

Couper le tube à 90° avec le coupe-tube.

3 INSERER

Insérer le raccord jusqu'à ce que le tube ait atteint la butée. Vérifier l'insertion

3 SERTIR

Avant le sertissage, vérifier qu'il n'y a pas d'impuretés au niveau des mâchoires et des chaînes de sertissage. Veiller à utiliser les mâchoires et les éléments de sertissage adaptés aux raccords (diamètre & profil).

Une fois le tube et le raccord correctement assemblés et l'équipement contrôlé, vous pouvez sertir le raccord.



Profil du raccord : CO

Les raccords à sertir PexPress sont utilisables avec les tubes PER COMAP (et ouvrent le droit à une garantie 10 ans) et également avec les tubes PER certifiés ATEC respectant les dimensions suivantes :

Tubes PER				
Diamètre extérieur (mm)	12	16	20	25
Épaisseur (mm)	1.1	1.5	1.9	2.3
Diamètre intérieur (mm)	9.8	13	16.2	20.4

Garantie et certifications

Certifications:



Les raccords PEXPress sont garantis sans vice de matière ou de fabrication pour une durée de 10 ans à compter de la date d'achat.

Garantie soumise à conditions. Pour nos conditions de garantie détaillées, merci de contacter votre représentant Comap.