



## 9874 Retichape



### Description

RETICHAPE est un additif liquide pour la réalisation de chapes pour sol chauffant.

RETICHAPE confère les propriétés suivantes :

- Améliore l'adhérence du mortier.
- Est compatible avec les ciments usuels et la chaux.
- Conserve ses qualités en milieu humide.

Aspect Blanc laiteux

### Applications

En général, pour les chapes pour sol chauffant, la consommation est de l'ordre de 1,1 L par 100 kg de ciment.

- Densité 1,01 kg/l ± 0,01

Le produit est prêt à l'emploi. Il est utilisé soit comme solution de gâchage, soit en mélange avec l'eau de gâchage selon le dosage défini par l'utilisateur.

Un bidon de 10 L permet de réaliser environ 40 m<sup>2</sup> d'une chape de 5 cm d'épaisseur, soit 5 L par m<sup>3</sup> de béton.

### Précautions d'emploi

Manipulation non dangereuse.

- Le produit en séchant forme un film insoluble à l'eau. Les éclaboussures sur les vêtements doivent être nettoyées abondamment à l'eau avant séchage du produit.
- En cas de projection sur les mains ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Faire boire de l'eau et consulter un médecin.

### Conditionnement et stockage

- Bidon de 10L, 20 pièces par palette.
- Bidon de 20L, 10 pièces par palette.

Stockage

- Dans un local fermé à l'abri de l'ensoleillement direct et du gel, entre 5 et 35°C.

Conservation

- 1 an dans son emballage d'origine intact

### Versions

Code article	Designation
C220002002	RETICHAPE 20L 23KG
C220002004	RETICHAPE 10L 11KG